

Lastnosti

Območje uporabe	za transport malte, betona in estriha v črpalke, naprave za brizganje in omet
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	ženski del spojke
Posebne značilnosti	preveril TÜV
Sredstva	malta beton, estrih
Material:	jeklo temprana litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

**Navodilo**

vrsta velikosti 25 in MMIG10-MA z enim vzvodom, vsi drugi z 2 vzvodoma.

Pozor: Drugo z drugo je mogoče menjati samo iste tipske velikosti!

Artikel

Opis	G1	Tipška velikost	Identmera	najv. obratovalni tlak (bar)	Sistem
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	maj
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1,1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1,1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1,1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2,1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Nadomestni deli

MDR Tesnilo za spojko za malto