

**Lastnosti**

<b>Območje uporabe</b>	za transport malte, betona in estriha v črpalke, naprave za brizganje in omet
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Priključek 2</b>	ženski del spojke
<b>Posebne značilnosti</b>	preveril TÜV
<b>Sredstva</b>	malta beton, estrih
<b>Material:</b>	jeklo temprana litina
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

**Navodilo**

vrsta velikosti 25 in MMIG10-MA z enim vzvodom, vsi drugi z 2 vzvodoma.

Pozor: Drugo z drugo je mogoče menjati samo iste tipske velikosti!

**Artikel**

Opis	G1	Tipška velikost	Identmera	najv. obratovalni tlak (bar)	Sistem
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	maj
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1,1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1,1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1,1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2,1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

**Nadomestni deli**

MDR      Tesnilo za spojko za malto