

MULTI EPDM

Univerzalna cev

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	poljedelska tehnika gradbeništvo strojogradnja
Posebne značilnosti	odporno na ozon, olja in vremenske razmere
Notranja plast	EPDM
Vloga	sintetični garni
Zunanja plast	guma iz kloroprena
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C



Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510