

# MULTI EPDM

Univerzalna cev

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	poljedelska tehnika gradbeništvo strojogradnja
<b>Posebne značilnosti</b>	odporno na ozon, olja in vremenske razmere
<b>Notranja plast</b>	EPDM
<b>Vloga</b>	sintetični garni
<b>Zunanja plast</b>	guma iz kloroprena
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C



## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
<b>MULTI 13-3.2 EPDM</b>	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
<b>MULTI 19-4.2 EPDM</b>	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
<b>MULTI 25-4.5 EPDM</b>	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
<b>MULTI 32-5.5 EPDM</b>	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
<b>MULTI 38-6 EPDM</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
<b>MULTI 51-8.5 EPDM</b>	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510