

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	za transport malte, betona in estriha v črpalke, naprave za brizganje in omet
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Priključek 2</b>	moški del spojke
<b>Posebne značilnosti</b>	preveril TÜV
<b>Sredstva</b>	malta beton, estrih
<b>Material:</b>	jeklo temprana litina
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Navodilo

vrsta velikosti 25 in MMIG10-MA z enim vzvodom, vsi drugi z 2 vzvodoma.

Pozor: Drugo z drugo je mogoče menjati samo iste tipske velikosti!

### Artikel

Opis	G1	Tipška velikost	Identmera	najv. obratovalni tlak (bar)	Sistem
MV IG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV IG 10-MA	G 1" -11	-	37,5	50	maj
MV IG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 10/35	G 1" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54-X25	G 1,1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 54/35	G 1,1/4" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54/50	G 1,1/4" -11	50	63,0	50	22
MV IG 15/35	G 1,1/2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 15/42	G 1,1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV IG 15/50	G 1,1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 20/35	G 2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/50	G 2,1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/65	G 2,1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5