MV TUELLE

Spojka za malto, moški del z dulčkom za cev

Lastnosti

Območje uporabe	za transport malte, betona in estriha v črpalke, naprave za brizganje in omet
Priključek 1	priključek za cev
Priključek 2	moški del spojke
Posebne značilnosti	preveril TÜV
Sredstva	malta beton, estrih
Material:	jeklo temprana litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

vrsta velikosti 25 in MMIG10-MA z enim vzvodom, vsi drugi z 2 vzvodoma.
Pozor: Drugo z drugo je mogoče menjati samo iste tipske velikosti!

Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	Tipska velikost	Identmera	najv. obratovalni tlak (bar)	Sistem
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.