

Lastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Območje uporabe | naprave za transport granulata industrijski sesalci |
| Posebne značilnosti | visoka obrabna odpornost fleksibilno odporno na olje in bencin gladek pretočni kanal, vakuumsko trden |
| Notranja plast | poliuretan |
| Vloga | vstavljen spirala iz jeklene žice |
| Zunanja plast | poliuretan |
| Barva | prosojno |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 90 °C |
| Sredstva | granulat zrak voda |



Navodilo

debelina stene med spiralami 1,45 mm

Dodatne informacije

- antistatično po TRBS 2153 / Direktiva 94/9/ES//Atex95
- površinska upornost < 10 večja od 9 Ohm
- težko vnetljivo po DIN 4102 B1 za lesno industrijo
- odporno proti mikroorganizmom za kosilnice in sesalnike za listje

Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | BD* pri 20°C (bar) | vakuum (bar) | Polmer upogiba min. (mm) | Teža na m (kg) | Dolžina valjev (m) |
|------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| POLY 25 H | 1" | 25 | 33 | 4,1 | 0,94 | 37 | 0,290 | 10 / 15 |
| POLY 40 H | 1.1/2" | 40 | 49 | 3,0 | 0,84 | 60 | 0,490 | 10 / 15 |
| POLY 45 H | 1.3/4" | 45 | 55 | 3,0 | 0,83 | 80 | 0,550 | 10 / 15 |
| POLY 50 H | 2" | 50 | 61 | 2,9 | 0,80 | 75 | 0,710 | 10 / 15 |
| POLY 60 H | 2.1/2" | 60 | 70 | 2,5 | 0,75 | 90 | 0,840 | 10 / 15 |
| POLY 100 H | 4" | 100 | 112 | 1,5 | 0,45 | 150 | 1,480 | 10 / 15 |
| POLY 110 H | 4.3/8" | 110 | 121 | 1,3 | 0,45 | 165 | 1,610 | 10 / 15 |
| POLY 120 H | 5" | 120 | 131 | 1,3 | 0,31 | 180 | 1,750 | 10 / 15 |
| POLY 125 H | 5" | 125 | 138 | 1,3 | 0,31 | 187 | 1,910 | 10 / 15 |
| POLY 150 H | 6" | 150 | 163 | 1,0 | 0,25 | 225 | 2,290 | 10 / 15 |
| POLY 200 H | 8" | 200 | 215 | 0,7 | 0,19 | 300 | 3,300 | 10 / 15 |

BD = obratovalni tlak