


# PVC ANTI AB PU

Sesalna in transportna cev iz PVC

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	gradbeništvo poljedelska tehnika
<b>Posebne značilnosti</b>	obstojno na zunanje vplive posebno odporno na obrabo fleksibilno
<b>Notranja plast</b>	poliuretan
<b>Vloga</b>	spirala iz trdega PVC
<b>Zunanja plast</b>	poliuretan
<b>Barva</b>	kovinsko zeleno
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	55 °C
<b>Sredstva</b>	žito cement gramoz granulat



## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = obratovalni tlak