

# PVC QUAD

Sesalna in transportna cev iz PVC

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	poljedelska tehnika
<b>Posebne značilnosti</b>	občuno zmanjšanje teže gladka zunanja plast številne možnosti uporabe
<b>Notranja plast</b>	PVC
<b>Vloga</b>	pravokotna spirala iz PVC, antracitna
<b>Zunanja plast</b>	PVC
<b>Barva</b>	oranžno
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Sredstva</b>	voda itd.



## Opis

Sesalna in tlačna cev iz umetne mase za obratovalno vodo in za gnojvko med pri čiščenju in praznjenju.

## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = obratovalni tlak