# PYRO WAS RT

Zložljiva cev gasilstvo

## Lastnosti



| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | gasilstvo |
| **Posebne značilnosti** | mešanica EPDM, obstojna na staranje in ozon<br>visoko elastično in prožno, izredno dobre vrednosti za oprijemljivost<br>obdelano s posebnim vulkanizacijskim postopkom posebno odporno na obrabo |
| **Standard** | DIN 14.811<br>BS 6391 |
| **Notranja plast** | visoko odporen Multifilamant poliester, veriga 2-krat sukana, okroglo tkana |
| **Barva** | rdeče |
| **Sredstva** | voda |

## Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Dolžina valjev (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PYRO WAS 38 RT** | 1.1/2" | 38 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 52 RT** | 2" | 52 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 63 RT** | 2.1/2" | 63 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 75 RT** | 3" | 75 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*