

### Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Območje uporabe</b>  | strojgradnja<br>industrija in gradbeništvo |
| <b>Priključek 1</b>     | zunanji navoj cilindrični BSP              |
| <b>Priključek 2</b>     | priključek za cev                          |
| <b>Sredstva</b>         | stisnjen zrak                              |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                      |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                      |



### Navodilo

povezati s cevnimi sponkami DIN 20039 B

### Opis

cev odlično sedi zaradi obrnjene konture tulke  
maksimalna vrtina za kar največji pretok

### Artikel

| Opis                 | Priključni navoj | za cev-ID<br>(mm) | Ø ID<br>(mm) | dolžina<br>(mm) | Dolžina navoja<br>(mm) | Dolžina dulca<br>(mm) | Ø zaščitni vez<br>(mm) | SW<br>(mm) | Obratovalni tlak bar |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------------|
| <b>T 12 13 M SB</b>  | G 1/2" -14       | 13                | 10,00        | 73              | 15                     | 40                    | 22                     | 22         | PN 25                |
| <b>T 34 19 M SB</b>  | G 3/4" -14       | 19                | 15,00        | 72              | 15                     | 40                    | 32                     | 32         | PN 25                |
| <b>T 1 19 M SB</b>   | G 1" -11         | 19                | 15,00        | 74              | 17                     | 40                    | 32                     | 36         | PN 25                |
| <b>T 1 25 M SB</b>   | G 1" -11         | 25                | 20,00        | 80              | 17                     | 41                    | 36                     | 36         | PN 25                |
| <b>T 114 25 M SB</b> | G 1.1/4" -11     | 25                | 20,00        | 90              | 18                     | 48                    | 39                     | 46         | PN 25                |
| <b>T 114 32 M SB</b> | G 1.1/4" -11     | 32                | 25,00        | 92              | 20                     | 48                    | 45                     | 46         | PN 25                |
| <b>T 112 38 M SB</b> | G 1.1/2" -11     | 38                | 33,00        | 100             | 22                     | 51                    | 53                     | 55         | PN 25                |
| <b>T 2 50 M SB</b>   | G 2" -11         | 50                | 42,00        | 125             | 25                     | 72                    | 64                     | 65         | PN 25                |
| <b>T 2 53 M SB</b>   | G 2" -11         | 53                | 44,00        | 125             | 25                     | 72                    | 74                     | 75         | PN 25                |
| <b>T 3 75 M SB</b>   | G 3" -11         | 75                | 68,00        | 185             | 30                     | 120                   | 95                     | 90         | PN 25                |

SW = ključna širina – Ø ID = prehodna izvrtina