TRD
Dulček z navojem

Lastnosti

Območje uporabe	za gradnjo, rudarstvo in tunele
Priključek 1	okrogel zunanji navoj
Priključek 2	priključek za cev
Sredstva	stisnjen zrak, voda
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

povezati s cevnimi sponkami DIN 20.039 A

Opis

Primerno za vijalne priključke s konusno tulko
cev odlično sedi zaradi obrnjene konture tulke

Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	dolžina (mm)	Dolžina dulca (mm)	SW (mm)	Konus	Obratovalni tlak bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = ključna širina – Ø ID = prehodna izvrtina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.