

## Lastnosti

**Območje uporabe** za gradnjo, rudarstvo in tunele

**Priključek 1** okrogel zunanji navoj

**Priključek 2** priključek za cev

**Sredstva** stisnjen zrak, voda

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno



## Navodilo

povezati s cevnimi sponkami DIN 20.039 A

## Opis

Primerne za vijalne priključke s konusno tulko  
cev odlično sedi zaradi obrnjene konture tulke

## Artikel

| Opis         | za cev-ID<br>(mm) | G1           | Ø ID<br>(mm) | dolžina<br>(mm) | Dolžina dulca<br>(mm) | SW<br>(mm) | Konus | Obratovalni tlak bar |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------|-------|----------------------|
| TRD 32-13 MM | 13                | Rd 32 x 1/8" | 10,00        | 75              | 41                    | 32         | 1:3   | PN 25                |
| TRD 32-16 MM | 16                | Rd 32 x 1/8" | 12,00        | 75              | 41                    | 32         | 1:3   | PN 25                |
| TRD 32-19 MM | 19                | Rd 32 x 1/8" | 15,00        | 75              | 41                    | 32         | 1:3   | PN 25                |
| TRD 32-25 MM | 25                | Rd 32 x 1/8" | 20,00        | 75              | 41                    | 32         | 1:3   | PN 25                |

SW = ključna širina – Ø ID = prehodna izvrtina