TUE M SB
Dulček z navojem

Lastnosti

Območje uporabe	strojegradnja industrija in gradbeništvo
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	priključek za cev
Sredstva	stisnjen zrak
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo
povezati s cevnimi sponkami DIN 20039 B

Opis
cev odlično sedi zaradi obrnjene konture tulke
maksimalna vrtina za kar največji pretok

Artikel

Opis	Priključni navoj	za cev-ID (mm)	Ø ID (mm)	dolžina (mm)	Dolžina navoja (mm)	Dolžina dulca (mm)	Ø zaščitni vez (mm)	SW (mm)	Obratovalni tlak bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = ključna širina – Ø ID = prehodna izvrtina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.