


# NP 300

Vtična cev

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	nizkotlačno področje povratne cevi pnevmatična krmiljenja strojgradnja splošna uporaba za zrak, vodo itd.
<b>Notranja plast</b>	NBR (nitril) baza
<b>Vloga</b>	rogznica iz tekstila
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	voda zrak hidravlična olja (na bazi mineralnega olja) raztopine za zaščito pred zmrzovanjem



## Navodilo

ni primerno za sunkovite obremenitve ali za kritične aplikacije

## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Barva
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	črno
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	črno
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	črno
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	črno
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	črno
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	modro
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	modro
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	modro
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	modro
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	modro
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	zeleno
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	zeleno
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	zeleno
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	zeleno
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	zeleno
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	rdeče
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	rdeče
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	rdeče
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	rdeče
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	rdeče
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	sivo
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	sivo
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	sivo

NP = nazivni premer, nazivna širina