

KP 200 RM

Cev HD, kompaktna, odporna proti drgnjenju

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Območje uporabe | krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah |
| Posebne značilnosti | preverjeno do 1 milijona impulznih ciklov! |
| Standard | presega EN 857 2SC |
| Notranja plast | sintetična guma, odporna na olje |
| Vloga | dve rogoznici iz neraztegljive jeklene žice |
| Zunanja plast | zavira gorenje po MSHA sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu |
| Barva | črno |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Sredstva | glikol emulzije voda-olje voda (0 °C do + 70 °C) mineralno olje |



Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|-----------|-----|------|-------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| KP 206 RM | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| KP 208 RM | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| KP 210 RM | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| KP 213 RM | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| KP 216 RM | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| KP 220 RM | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| KP 225 RM | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |

NP = nazivni premer, nazivna širina