


# KP 200 RM

Cev HD, kompaktna, odporna proti drgnjenju

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah
<b>Posebne značilnosti</b>	preverjeno do 1 milijona impulznih ciklov!
<b>Standard</b>	presega EN 857 2SC
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	dve rogoznici iz neraztegljive jeklene žice
<b>Zunanja plast</b>	zavira gorenje po MSHA sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	glikol emulzije voda-olje voda (0 °C do + 70 °C) mineralno olje



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 206 RM	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 RM	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 RM	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 RM	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 RM	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 RM	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 RM	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210

NP = nazivni premer, nazivna širina