

# GOLDSCHLANGE

Cev za vodo in čiščenje

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	poljedelska tehnika gradbeništvo strojogradnja
<b>Posebne značilnosti</b>	obstočnost proti ozonu in obrabi obstočno na zunanje vplive številna kemična sredstva odporno na uvijanje in udarce, lahko se zapelje čez odporno proti UV duši do +130 °C (pribl. 30 minut)
<b>Notranja plast</b>	črna, gladka notranja plast EPDM, brez por
<b>Vloga</b>	dve rogoznici iz sintetičnega garna
<b>Zunanja plast</b>	CR guma, odporna na olje, mast in kemikalije
<b>Barva</b>	črno z rumeno valovito črto
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	voda



## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40