

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	servis v mobilni hidravliki vzdrževanje hidravličnih naprav
<b>Obseg dobave</b>	naprava za štetje delcev HKPART-Z mrežni adapter s priključnim kablom visokotlačni adapter (omejitev tlaka) za tlačne vode tlačna cev z vijaknim zaključkom za merilno spojko M16x2, dolžina = 2 m sesalna cev za prikllop merilnika, prosojna, dolžina = 0,3 m cev za povratni tok z vtičnim priključkom, odprt konec, prosojna, dolžina = 1m USB Bluetooth Dongle programska oprema navodila za obratovanje in vzdrževanje / certifikat za kalibracijo
<b>Dodatna značilnost</b>	primerno za hidravlična olja z viskoznostjo do 350 mm <sup>2</sup> /s razredi čistosti po ISO in SAE oz. NAS integriran AquaSensor za merjenje vlažnosti in temperature



### Navodilo

Pri uporabi na napravah s tlakom nad 45 barov je treba uporabljati adapter za visok tlak (P<sub>max</sub>= 345 barov).  
Dela na hidravličnih napravah smejo opravljati samo strokovnjaki, ob upoštevanju veljavnih varnostnih predpisov.  
Držati se je treba navodil za uporabo tega aparata, da ne pride do poškodb pri ljudeh in do škode na okolju!

### Opis

Naprava za štetje delcev HKPART-Z je mobilna servisna naprava za začasno merjenje onesnaženj s trdnimi delci v hidravličnih sistemih, kot npr. v krmilnih in tlačnih krogotokih in v posodah, ki niso pod tlakom.

Z integriranim Aqua-senzorjem se je obseg meritev razširil še na vlažnost in temperaturo.

Dobljene podatke je mogoče prek Bluetooth prenesti na PC, kjer jih je z ustrezno programsko opremo mogoče ustrezno obdelati.

### Artikel

Opis	najv. obratovalni tlak (bar)	Teža (kg)
HK PART-Z	45	13