HK VAK FILTRA GL

Vakuumska naprava za filtriranje, iz stekla

Lastnosti

Priključek	nastavek za cev = premer 6 mm



Navodilo

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Opis

Aparat za vakuumsko filtriranje iz stekla za optično oceno tekočin.

Navodila za naročanje

Membranski filter, vakuumsko črpalko in sesalno cev je treba naročiti posebej.

Dodatne informacije

S pomočjo vakuumske črpalke se vzorec olja odsesa skozi filter v steklenico za filtrat.
Destilacijski ostanek na filtru omogoča oceniti onesnaženost olja.
prostornina steklenice za filtrat znaša 1000 ml,
prostornina steklenega nastavka znaša 250 ml,
površina filtra znaša 12,5 cm2 za premer filtra 50 mm.

Artikel

Opis	Teža (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Pribor

HK VAK MEM	Filter za vakuumsko filtriranje

Dodatni elementi

HK VAK PUMPE	Vakuumska ročna črpalka
PSK	Cev iz PVC, prozorna

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.