


# MD 100 AC

Cev za hladilno sredstvo

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	hladilno sredstvo (klimatska tehnika)
<b>Način izdelave</b>	za vijalne armature
<b>Standard</b>	SAE J2064
<b>Notranja plast</b>	butil = R134a efuzija 65% pod vrednostmi, ki jih zahteva SAEJ2064.
<b>Vloga</b>	pletanina iz jeklene žice z visoko trdnostjo
<b>Zunanja plast</b>	CR = vsesavanje vlage 75% nižje kot zahteva SAEJ2064
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C
<b>Sredstva</b>	olja za kompresorje: PAG, ester samo za TRITON SE55, SEZ80, Solest Olje 35 / 68 hladilna sredstva: R134a



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
<b>MD 120 AC</b>	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
<b>MD 125 AC</b>	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
<b>MD 132 AC</b>	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

NP = nazivni premer, nazivna širina