

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	Za raztovarjanje cementa, peska, gramoza in granulata s transportnih vozil v silose.
<b>Posebne značilnosti</b>	vrednost obrabe po DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Standard</b>	ISO 1307
<b>Notranja plast</b>	na obrabo visoko odporna izolacijska guma
<b>Vloga</b>	visoko odporen vložek iz sintetike in pletenica iz bakra
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, odporna na obrabo, ozon in vreme, naluknjana.
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Sredstva</b>	cement pesek gramoz granulat



## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20