


# SILO SD

Cev za silos za sesalno in tlačno obratovanje

**HANSA-FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	Za raz in natovarjanje cementa, peska, gramoza in granulata s transportnih vozil v silose.
<b>Posebne značilnosti</b>	vrednost obrabe po DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Standard</b>	ISO 1307
<b>Notranja plast</b>	na obrabo visoko odporna izolacijska guma
<b>Vloga</b>	visoko odporen vložek iz sintetične spirale iz jeklene žice in pletenica iz bakra.
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, odporna na obrabo, ozon in vreme, naluknjana.
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Sredstva</b>	cement pesek gramoz granulat



## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20