

# SANDSTRAHL

Cev za peskanje

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	za čiščenje kovinskih, kamnitih idr. površin in transport visoko abrazivnih sredstev
<b>Notranja plast</b>	na obrabo visoko odporna izolacijska guma
<b>Vloga</b>	visoko odporen vložek iz sintetike in pletenica iz bakra
<b>Zunanja plast</b>	naraven in sintetičen kavčuk, odporen na obrabo, ozon in vreme naluknjano
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Sredstva</b>	pesek



## Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40