SANDSTRAHL

Cev za peskanje

HANSA-FLEX

Lastnosti



Območje uporabe	za čiščenje kovinskih, kamnitih idr. površin in transport visoko abrazivnih sredstev
Notranja plast	na obrabo visoko odporna izolacijska guma
Vloga	visoko odporen vložek iz sintetike in pletenica iz bakra
Zunanja plast	naraven in sintetičen kavčuk, odporen na obrabo, ozon in vreme naluknjano
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	pesek

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.