

# TEX WAS

Lahka cev, ohranja obliko, tkana

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	industrija in gradbeništvo poljedelska tehnika
<b>Posebne značilnosti</b>	neobičajno lahko, odporno na pregib in fleksibilno (tudi v mrazu) možno trajno obratovanje pri zelo visokem tlaku zaradi tenke stene potrebuje zelo malo prostora, se lahko navija odlična odpornost na staranje in ozon
<b>Notranja plast</b>	visoko kakovostni EPDM-guma
<b>Vloga</b>	visoko odporen poliester, barvan, okroglo tkan.
<b>Zunanja plast</b>	EPDM (z vzorcem blaga)
<b>Barva</b>	črno z modrimi črtami
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	voda



## Opis

Industrijska cev, ki se jo lahko navija (primerna tudi za vročo vodo)

## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
<b>TEX 20-2 WAS</b>	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
<b>TEX 26-2 WAS</b>	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
<b>TEX 32-3 WAS</b>	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60