

SKM HL 2 MULTI R

Multi spojka prosta polovica-pravokotna

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------------|--|
| Območje uporabe | Industrija transportna in komunalna vozila poljedelska tehnika |
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | 24° notranji konus |
| Priključek 2 | vtična objemka |
| Standard | ustrezno ISO 16028 |
| Preostali tlak: | mogoče priključiti do 40 barov preostalega tlaka na vtični strani |
| Način izdelave | multi spojka |
| Način izdelave-dodatek | ploščata gradnja kot sistem za hitro menjavo |
| najv: pretok | 100 L/min |



Opis

Hitre spojke se uporabljajo povsod tam, kjer so priključke pogosto zamenjane.

Dodatne informacije

Multi spojke imajo pri tem v primerjavi z vijačnimi in vtičnimi spojkami v šopih bistvene prednosti:

- prihranek na času zaradi hitre in enostavne menjave nastavkov
- lahko rokovanje, ker se hkrati lahko spoji več priključkov
- spajanje je brez težav, tudi če so v sistemi prisotni tlaki
- ni mogoče zamenjati priključkov ali pretočnih poti
- plosko tesneči ventili preprečujejo, da bi prišlo do puščanja olja in vsesavanja zraka ter omogočajo enostavno čiščenje, tudi v umazanem delovnem okolju

Artikel

| Opis | za zunanji Ø cevi (mm) | Serijska | Obratovalni tlak (bar) | Velikost |
|--------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| SKM 08 HL 2 MULTIR | 10 | L | 200,0 | 2 |
| SKM 10 HL 2 MULTIR | 12 | L | 200,0 | 2 |
| SKM 13 HL 2 MULTIR | 15 | L | 200,0 | 2 |
| SKM 16 HL 2 MULTIR | 18 | L | 200,0 | 2 |