# SKM HL 2 MULTI R

Multi spojka prosta polovica-pravokotna

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Industrija<br>transportna in komunalna vozila<br>poljedelska tehnika |
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | 24° notranji konus |
| **Priključek 2** | vtična objemka |
| **Standard** | ustrezno ISO 16028 |
| **Preostali tlak:** | mogoče priključiti do 40 barov preostalega tlaka na vtični strani |
| **Način izdelave** | multi spojka |
| **Način izdelave-dodatek** | ploščata gradnja kot sistem za hitro menjavo |
| **najv: pretok** | 100 L/min |



## Opis

Hitre spojke se uporabljajo povsod tam, kjer so priključke pogosto zamenjane.

## Dodatne informacije

Multi spojke imajo pri tem v primerjavi z vijačnimi in vtičnimi spojkami v šopih bistvene prednosti:
- prihranek na času zaradi hitre in enostavne menjave nastavkov
- lahko rokovanje, ker se hkrati lahko spoji več priključkov
- spajanje je brez težav, tudi če so v sistemi prisotni tlaki
- ni mogoče zamenjati priključkov ali pretočnih poti
- plosko tesneči ventili preprečujejo, da bi prišlo do puščanja olja in vsesavanja zraka ter omogočajo enostavno čiščenje, tudi v umazanem delovnem okolju

## Artikel

| Opis | za zunanji Ø cevi (mm) | Serija | Obratovalni tlak (bar) | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 HL 2 MULTIR** | 10 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 10 HL 2 MULTIR** | 12 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 13 HL 2 MULTIR** | 15 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 16 HL 2 MULTIR** | 18 | L | 200,0 | 2 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*