


HK FMP

Ohišje za tlačni filter FHP 320 bar

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	brez obvodnega ventila, brez prikaza onesnaženosti brez filtrirnega elementa
Obratovalni tlak	maks. 320 bar



Navodilo

Mera "B": potreben prosti prostor za zamenjavo filtrirnega elementa

Opis

Tlačni filter za vgradnjo v cevovod

Zasnova (Qmaks.) za medij ISO VG 46 pri 50 °C (30 mm²/s) in $\Delta p_{sk} = 1,25$ bar

Navodila za naročanje

Filtrirni element ni priložen! Prosimo, naročite ga posebej.

Artikel

Opis	Površina filtra (m ²)	Priključek za vodovod	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Teža (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Pribor

HK VA OPT	optični prikaz onesnaženosti
HK VA EL	električni prikaz onesnaženosti

Nadomestni deli

HK HP H	Filtrirni element za tlačni filter FMP/FHP
---------	--