

Lastnosti

Območje uporabe	industrija in gradbeništvo poljedelska tehnika
Posebne značilnosti	obojestransko pritrjeno s spojkami iz lahke kovine
Priključek 1 + 2	parkljasta spojka
Notranja plast	NBR
Zunanja plast	poliestrska pletenina, pletena na okroglo
Barva	naravno belo
Sredstva	hladna voda



Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Razdalja med grčami (mm)	Nazivna velikost Storz	Dolžina valjev (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30