

# TE 300 B (3TE)

Nizkotlačna cev z vložki iz blaga

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	Nizkotlačna cev za splošno rabo.
<b>Posebne značilnosti</b>	protipožarni preizkus po DIN 54 837 s klasifikacijo po DIN 5510 2. del (poročila o preizkušanju na zahtevo)
<b>Standard</b>	EN 854 3 TE
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma NBR
<b>Vloga</b>	dve rogoznici iz tekstila
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, odporna na ogenj, olje in vreme
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	na osnovi mineralnih olj lahko kurilno olje olje za mazanje voda zrak (do + 70 °C) emulzije voda-glikol



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Barva
<b>TE 306 B</b>	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	črno
<b>TE 308 B</b>	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	črno
<b>TE 310 B</b>	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	črno
<b>TE 313 B</b>	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	črno
<b>TE 316 B</b>	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	črno
<b>TE 320 B</b>	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	črno
<b>TE 325 B</b>	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	črno
<b>TE 332 B</b>	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	črno

NP = nazivni premer, nazivna širina