HK PAM 015 T

ročna črpalka za vgradnjo v posodo z večpotnim ventilom

Lastnosti

Obseg dobave	vklj. z tesnilom in s kompletom vijakov
Material:	Ohišje: litina, notranji deli iz jekla





Navodilo

Ti reducirni ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Navodila za naročanje

Pozor! Naročite tudi ročico HKPAM0290000!

Artikel

Opis	Navoj	Vdh (ccm) (cc)	Izvedba	p max. (bar)	Tlak (30)* (bar)	Teža (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" ZN	12	s 4/3-potnim ventilom	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" ZN	12	z reducirnim ventilom in 4/3-potnim ventilom	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" ZN	25	s 4/3-potnim ventilom	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" ZN	25	z reducirnim ventilom in 4/3-potnim ventilom	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" ZN	45	s 4/3-potnim ventilom	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" ZN	45	z reducirnim ventilom in 4/3-potnim ventilom	280	80	3,30

Vdh = dobavljeni volumen na dvojni gib – Tlak (30)= tlak, ki nastane pri pritisku z roko 30 daN s standardno ročico

Pribor

HK PAM Hebel	Ročica za ročno črpalko PAM
HK PM0 022	posoda za ročno črpalko PAM
HK PAM Faltenbalg	zgibni meh za ročno črpalko PAM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.