
HK RZMO AE 030

proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

Lastnosti

Izvedba	proporcionalni vgradni ventili za ploščo predkrmiljen
Obseg dobave	z vgrajeno elektroniko brez vtiča
Obratovalni tlak	maks. 315 bar
volumski pretok	maks. 40 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6





Opis

z vgrajeno elektroniko
odzivni čas < 60 ms
histereza < 1,5%
krmilni signal 0 - 10 V enosmernega toka

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Prostorninski pretok min. (L/min)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Teža (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Pribor

HK SPZ	električni vtič za proporcionalne ventile
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.