

# HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Način izdelave vijak z notranjo šestkotno glavo

Standard DIN 912-12,9



## Artikel

Opis	za vrsto ventila	Pritezni navor (N-m)	Obseg dobave	Teža (kg)
HK M5 30	1 večpotni ventil	8,3	4 kosi M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 potni ventil HK DHI	8,3	4 kosi M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče	8,3	4 kosi M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 potni ventil HK DHI + 1 ventil vmesne plošče	8,3	4 kosi M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 večpotni ventil + 2 ventila vmesne plošče	8,3		0,09
HK M5 130	1 potni ventil HK DHI + 2 ventila vmesne plošče	8,3	4 kosi M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 večpotni ventil + 3 ventila vmesne plošče	8,3		0,11
HK M5 170	1 potni ventil HK DHI + 3 ventila vmesne plošče	8,3	4 kosi M5 x 170	0,12

## je pribor za naslednje izdelke

HK DH01	ročni večpotni ventil nazivne velikosti 6
HK DH04/05	večpotni ventil NV6, hidravlično krmiljen
HK DH08/09	večpotni ventil NV6, pnevmatsko krmiljen
HK DHA	Magnetni večpotni ventil NV 6, eksplozijsko zaščiten
HK DHE X 00 DC	Magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave
HK DHE X 00 AC	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave
HK DHQ	enota za hiter-počasen tek za regulacijski ventil pretoka QV
HK DHZO A	Proporcionalni magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6
HK DLO	večpotni sedežni ventil NV 6
HK DLHZO TE	Proporcionalni magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 DLHZO
HK DG4V3	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6