

# HK M HK 41 C

komplet vijakov za ventile nazivne velikosti 6 tip HK 41C

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Način izdelave vijak z notranjo šestkotno glavo

Standard DIN 912-12,9



## Artikel

Opis	za vrsto ventila	Pritezni navor (N-m)	Obseg dobave	Teža (kg)
HK M5 30	1 večpotni ventil	8,3	4 kosi M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče	8,3	4 kosi M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 večpotni ventil + 2 ventila vmesne plošče (z 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 večpotni ventil + 2 ventila vmesne plošče	8,3		0,09
HK M5 120	1 večpotni ventil + 2 ventila vmesne plošče (z 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 večpotni ventil + 3 ventili vmesne plošče (z 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 večpotni ventil + 3 ventili vmesne plošče	8,3		0,11
HK M5 160	1 večpotni ventil + 3 ventili vmesne plošče (z 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

## je pribor za naslednje izdelke

HK 41 C1 ročni večpotni ventil nazivne velikosti 6

HK 41 C1 (7/G/Q/R) magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6