HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Lastnosti

Način izdelave	vijak z notranjo šestkotno glavo
Standard	DIN 912-12,9



Artikel

Opis	za vrsto ventila	Pritezni navor (N-m)	Obseg dobave	Teža (kg)
HK M6 40	1 večpotni ventil	14,0	4 kosi M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče	14,0	4 kosi M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 večpotni ventil + 2 ventila vmesne plošče	14,0	4 kosi M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 večpotni ventil + 3 ventili vmesne plošče	14,0	4 kosi M6 x 190	0,20

je pribor za naslednje izdelke

HK DK11	ročni večpotni ventil NV 10
HK DKE X 00 DC	Magnetni večpotni ventil NV 10 brez tuljave
HK DKE X 00 AC	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10 brez tuljave
HK DKZOR A	Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10
HK DLKZOR TE	Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10
HK DG4V5	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.