

HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave vijak z notranjo šestkotno glavo

Standard DIN 912-12,9



Artikel

Opis	za vrsto ventila	Pritezni navor (N-m)	Obseg dobave	Teža (kg)
HK M6 40	1 večpotni ventil	14,0	4 kosi M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče	14,0	4 kosi M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 večpotni ventil + 2 ventila vmesne plošče	14,0	4 kosi M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 večpotni ventil + 3 ventili vmesne plošče	14,0	4 kosi M6 x 190	0,20

je pribor za naslednje izdelke

HK DK11	ročni večpotni ventil NV 10
HK DKE X 00 DC	Magnetni večpotni ventil NV 10 brez tuljave
HK DKE X 00 AC	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10 brez tuljave
HK DKZOR A	Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10
HK DLKZOR TE	Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10
HK DG4V5	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10