# HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | vijak z notranjo šestkotno glavo |
| **Standard** | DIN 912-12,9 |



## Artikel

| Opis | za vrsto ventila | Pritezni navor (N-m) | Obseg dobave | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK M6 40** | 1 večpotni ventil | 14,0 | 4 kosi M6 x 40 | 0,06 |
| **HK M6 90** | 1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče | 14,0 | 4 kosi M6 x 90 | 0,10 |
| **HK M6 140** | 1 večpotni ventil + 2 ventila vmesne plošče | 14,0 | 4 kosi M6 x 140 | 0,12 |
| **HK M6 190** | 1 večpotni ventil + 3 ventili vmesne plošče | 14,0 | 4 kosi M6 x 190 | 0,20 |

## je pribor za naslednje izdelke

| | |
|---|---|
| **HK DK11** | ročni večpotni ventil NV 10 |
| **HK DKE X 00 DC** | Magnetni večpotni ventil NV 10 brez tuljave |
| **HK DKE X 00 AC** | magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10 brez tuljave |
| **HK DKZOR A** | Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10 |
| **HK DLKZOR TE** | Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10 |
| **HK DG4V5** | magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*