

HK M HK DPH 2

komplet vijakov za ventile nazivne velikosti 16 tip HK DPH 2

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave vijak z notranjo šestkotno glavo

Standard DIN 912-12,9



Artikel

Opis	za vrsto ventila	Pritezni navor (N-m)	Obseg dobave	Teža (kg)
HK M5 30	1 večpotni ventil / 1 pilotni ventil nazivne velikosti 6 na večpotnem ventilu	8,3	4 kosi M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 potni ventil valve NG 16	14,0	4 kosi M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 potni ventil valve NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče nazivna velikost 16 (višina plošče 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče nazivna velikost 16 (višina plošče 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče nazivna velikost 16 (višina plošče 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 večpotni ventil + 1 ventil vmesne plošče nazivna velikost 16 (višina plošče 40 mm)	63,0		0,20

je pribor za naslednje izdelke

HK DPH 2 večpotni ventil nazivne velikosti 16