

# HK VS M

## Komplet vakuumske črpalke

### Lastnosti

**Obseg dobave** v aluminijastem kovčku  
Naviti elektr. kabel 1,5 m s sponkami (izvlek do približno 6 m)  
Manometer za podtlak  
Stikalo za vklop/izklop  
Šesalna cev za zrak s priključkom na posodo  
Črpalka za enosmerno napetost 12 V ali 24 V



### Navodilo

Pozor: čas trajanja vklopa < 60 Minuten

### Opis

Kompletna rešitev za čisto in okolju prijazno delo s hidravličnimi napravami:

- preizkus tesnosti hidravličnih naprav s priključkom na nastavek za odzračevanje posode
- zmanjšanje odtekanja pri popravljenih hidravličnih napravah s podtlakom v sistemu (v bližini posode po demontaži obvezno uporabite slepe čepe)
- pri menjavi elementov sesalnega filtra, ki so nameščeni pod gladino olja
- pri poku voda med uporabo stroja in naprave, v izogib odtekanju
- pri menjavi cevi pod gladino olja v posodi

Izpuščanje olja ni potrebno

podtlak do -780 mb

Možnosti: Napajanje 230 V izmenični tok / 12 V enosmerni tok ali 230 V izmenični tok / 24 V enosmerni tok

Mere kovčka: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

### Artikel

Opis	Napetost	električni priključek	Odjem moči (A)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Črpalka	Teža (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Sponke akumulatorja in vtiči	4,5	25,0	regulirano	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Sponke akumulatorja in vtiči	4,5	25,0	regulirano	6,20

### Pribor

HK VS NT	Napajalnik za komplet vakuumske črpalke
HK VSA	Adapter za priključek na posodo
HK VSA BJ	Bajonetni adapter za priključek na posodo
HK STOPF LKM	Gumijasti čep s priključkom za zrak LKM