

# HK VS M

## Komplet vakuumske črpalke

### Lastnosti

**Obseg dobave** v aluminijastem kovčku  
Naviti elektr. kabel 1,5 m s sponkami (izvlek do približno 6 m)  
Manometer za podtlak  
Stikalo za vklop/izklop  
Šesalna cev za zrak s priključkom na posodo  
Črpalka za enosmerno napetost 12 V ali 24 V



### Navodilo

Pozor: čas trajanja vklopa < 60 Minuten

### Opis

Kompletna rešitev za čisto in okolju prijazno delo s hidravličnimi napravami:

- preizkus tesnosti hidravličnih naprav s priključkom na nastavek za odzračevanje posode
- zmanjšanje odtekanja pri popravih hidravličnih naprav s podtlakom v sistemu (v bližini posode po demontaži obvezno uporabite slepe čepe)
- pri menjavi elementov sesalnega filtra, ki so nameščeni pod gladino olja
- pri poku voda med uporabo stroja in naprave, v izogib odtekanju
- pri menjavi cevi pod gladino olja v posodi

Izpuščanje olja ni potrebno

podtlak do -780 mb

Možnosti: Napajanje 230 V izmenični tok / 12 V enosmerni tok ali 230 V izmenični tok / 24 V enosmerni tok

Mere kovčka: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

### Artikel

| Opis             | Napetost | električni priključek        | Odjem moči (A) | Prostorninski pretok max. (L/min) | Črpalka    | Teža (kg) |
|------------------|----------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| HK VS 2 12M 2008 | 12 V     | Sponke akumulatorja in vtiči | 4,5            | 25,0                              | regulirano | 3,10      |
| HK VS 2 24M 2010 | 24 V     | Sponke akumulatorja in vtiči | 4,5            | 25,0                              | regulirano | 6,20      |

### Pribor

|              |   |
|--------------|---|
| HK VS NT     | Napajalnik za komplet vakuumske črpalke   |
| HK VSA       | Adapter za priključek na posodo           |
| HK VSA BJ    | Bajonetni adapter za priključek na posodo |
| HK STOPF LKM | Gumijasti čep s priključkom za zrak LKM   |