HK VS M
Komplet vakuumske črpalke

Lastnosti

Obseg dobave
v aluminijastem kovčku
Naviti elektr. kabel 1,5 m s sponkami (izvlek do približno 6 m)
Manometer za podtlak
Stikalo za vklop/izklop
Sesalna cev za zrak s priključkom na posodo
Črpalka za enosmerno napetost 12 V ali 24 V



Navodilo

Pozor: čas trajanja vklopa < 60 Minuten

Opis

Kompletna rešitev za čisto in okolju prijazno delo s hidravličnimi napravami:
- preizkus tesnosti hidravličnih naprav s priključkom na nastavek za odzračevanje posode
- zmanjšanje odtekanja pri popravilih hidravličnih naprav s podtlakom v sistemu (v bližini posode po demontaži obvezno uporabite slepe čepe)
- pri menjavi elementov sesalnega filtra, ki so nameščeni pod gladino olja
- pri poku voda med uporabo stroja in naprave, v izogib odtekanju
- pri menjavi cevi pod gladino olja v posodi

Izpuščanje olja ni potrebno
podtlak do -780 mb
Možnosti: Napajanje 230 V izmenični tok / 12 V enosmerni tok ali 230 V izmenični tok / 24 V enosmerni tok
Mere kovčka: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikel

Opis	Napetost	električni priključek	Odjem moči (A)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Črpalka	Teža (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Sponke akumulatorja in vtiči	4,5	25,0	regulirano	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Sponke akumulatorja in vtiči	4,5	25,0	regulirano	6,20

Pribor

HK VS NT	Napajalnik za komplet vakuumske črpalke
HK VSA	Adapter za priključek na posodo
HK VSA BJ	Bajonetni adapter za priključek na posodo
HK STOPF LKM	Gumijasti čep s priključkom za zrak LKM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.