

SKM IR SN72 VA

Objemka za vtično spojko

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| Način izdelave | snap-tite serija 72 |
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| Standard | ISO 7241-1 serija B |
| Material: | nerjavno jeklo |



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKM 04 IR SN72 VA | 5 | G 1/8" -28 | 280,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 06 IR SN72 VA | 6 | G 1/4" -19 | 380,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 10 IR SN72 VA | 10 | G 3/8" -19 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 13 IR SN72 VA | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 20 IR SN72 VA | 19 | G 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 25 IR SN72 VA | 25 | G 1" -11 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Variante izdelka

SKM IR SN72 Objemka za vtično spojko, galvanično prevlečeno

Pribor

SKM ZUBS SN72 Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..SN 72