

SKS IR SN72 VA

Vtič za vtično spojko

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Način izdelave	snap-tite serija 72
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Dodatna značilnost	ISO 7241-1 Serie B
Material:	nerjavno jeklo



Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Variante izdelka

SKS IR SN72 Vtič za vtično spojko, galvanično prevlečeno

Pribor

SKS ZUBS SN72 Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SN 72