

# SKS IR SN72 VA

Vtič za vtično spojko

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
<b>Način izdelave</b>	snap-tite serija 72
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Dodatna značilnost</b>	ISO 7241-1 Serie B
<b>Material:</b>	nerjavno jeklo



## Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Variante izdelka

SKS IR SN72 Vtič za vtično spojko, galvanično prevlečeno

## Pribor

SKS ZUBS SN72 Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SN 72