

SKL IR VA

Vijačna spojka-prosta polovica

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	nerjavno jeklo



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	Velikost DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *	
SKL 10 IR 2 VA	2	10	G 3/8" -19	R. 28 x 2	250,0	-25	200	4
SKL 13 IR 3 VA	3	12	G 1/2" -14	R. 36 x 2	250,0	-25	200	4
SKL 20 IR 4 VA	4	19	G 3/4" -14	R. 42 x 2	150,0	-25	200	4
SKL 25 IR 5 VA	5	25	G 1" -11	R. 48 x 3	150,0	-25	200	4
SKL 32 IR 6 VA	6	31	G 1.1/4" -11	R. 70 x 3	100,0	-25	200	4

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Variante izdelka

SKL IR Vijačna spojka-prosta polovica, galvanično prevlečeno

Pribor

SKL ZUBS	Zaščita pred prahom za SKL
SKL ZUBS AL	Zaporni zamašek