

### Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Območje uporabe</b>  | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| <b>Priključek 1</b>     | notranji navoj BSP cilindričen  |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E                               |
| <b>Preostali tlak:</b>  | Skapljanje pod preostalim tlakom je mogoče                                  |
| <b>Material:</b>        | nerjavno jeklo  |



### Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku. Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

### Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

### Dodatne informacije

Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil. Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

### Artikel

| Opis           | Velikost | DN* | Priključni navoj | Navoj spojke | Obratovalni tlak (bar) | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) | SF* ozn. * |
|----------------|----------|-----|------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| SKF 10 IR 2 VA | 2        | 10  | G 3/8" -19       | R. 28 x 2    | 250,0                  | -25                                  | 200                                  | 4          |
| SKF 13 IR 3 VA | 3        | 12  | G 1/2" -14       | R. 36 x 2    | 250,0                  | -25                                  | 200                                  | 4          |
| SKF 20 IR 4 VA | 4        | 19  | G 3/4" -14       | R. 42 x 2    | 150,0                  | -25                                  | 200                                  | 4          |
| SKF 25 IR 5 VA | 5        | 25  | G 1" -11         | R. 48 x 3    | 150,0                  | -25                                  | 200                                  | 4          |
| SKF 32 IR 6 VA | 6        | 31  | G 1.1/4" -11     | R. 70 x 3    | 100,0                  | -25                                  | 200                                  | 4          |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

### Variante izdelka

**SKF IR** Vijačna spojka-pritrjena polovica, galvanično prevlečeno

### Pribor

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>SKF ZUBS</b>    | Zaščita pred prahom za SKF |
| <b>SKF ZUBS AL</b> | Zaporna kapa               |