SKF IR VA

Vijačna spojka-pritrjena polovica

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	nerjavno jeklo



Opis

Vijačne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.
Če je nameščena pravilno, pokrije puša vijaka v celoti zavorni obroč.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Samozaščitni navoj preprečuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil.
Zaradi trpežne konstrukcije ustreza tudi težkim pogojem pri uporabi.

Artikel

Opis	Velikost	DN*	Priključni navoj	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)	SF* ozn. *
SKF 10 IR 2 VA	2	10	G 3/8" -19	R. 28 x 2	250,0	-25	200	4
SKF 13 IR 3 VA	3	12	G 1/2" -14	R. 36 x 2	250,0	-25	200	4
SKF 20 IR 4 VA	4	19	G 3/4" -14	R. 42 x 2	150,0	-25	200	4
SKF 25 IR 5 VA	5	25	G 1" -11	R. 48 x 3	150,0	-25	200	4
SKF 32 IR 6 VA	6	31	G 1.1/4" -11	R. 70 x 3	100,0	-25	200	4

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Variante izdelka

SKF IR	Vijačna spojka-pritrjena polovica, galvanično prevlečeno

Pribor

SKF ZUBS	Zaščita pred prahom za SKF
SKF ZUBS AL	Zaporna kapa

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.