

# SM M

Tesnilo batnice, SM M

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	Tesnilni komplet batnice
<b>Obratovalni tlak</b>	do 250 bar
<b>Drsna hitrost max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Sredstva</b>	Mineralna olja vodne emulzije
<b>Montaža</b>	v odprtih vgradnih prostorih
<b>Material:</b>	(3) Podporni obroč: acetatna smola / PTBR (4) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR
<b>Uporaba</b>	Hidravlika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

## Opis

visoka odpornost na iztiskanje  
Nastavljiva višina utora ni potrebna.  
enostavna rešitev.

## Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.  
Drug možni material: FPM, EPDM.

## Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00