

SKS IR FS MULTI FL

Multi spojka prosta polovica ploska

Lastnosti

| | |
|-------------------------------|---|
| Območje uporabe | Gradbeni stroji |
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Priključek 2 | vtič |
| Preostali tlak: | povezovanje pri tlaku do pribl. 200 bar |
| Način izdelave | multi spojka |
| Način izdelave-dodatek | sistem za hitro zamenjavo, dvojni |
| Lastnosti | izjemno tanko - optimalna mehanika stabilna konstrukcija, izredno trdni in utrjeni materiali modularna zasnova povezava s prestavitvijo vzvoda |
| najv: pretok | 90 L/min |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | cink-nikelj |



Opis

Hitre spojke se uporabljajo povsod tam, kjer so priključke pogosto zamenjane.

Artikel

| Opis | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | Velikost |
|-------------------------|------------------|------------------------|----------|
| SKS 20 IR 3 FS MULTI FL | G 3/4" -14 | 330,0 | 3 |

Pribor

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| SKS ZUBS MULTI FL | Parkirna postaja za muli spojko |
|-------------------|---------------------------------|